



Poliuretanos



Características

Productos

Hueso Semi Mate 520	Azul Oscuro Semi Mate 509	Mate 501
Roble Semi Mate 524	Azul Semi Mate 510	Mate Mate 502
Verde Semi Mate 525	Para Folios 523	Mate Mate 503
Blanco Semi Mate 504	Súper Adherente 512	Azulejo Mate 511
Azul Semi Mate 526	Borravino Semi Mate 513	Blanco Mate 506
Negro Semi Mate 508	Rojo Claro Semi Mate 514	Miel Mate 515
Caoba Semi Mate 527	Exterior "A" 521	Blanco 516
Rosa Semi Mate 528	Gris Semi Mate 531	Brillante 517
Marrón Mate 529	Bordó Semi Mate 532	Semi Mate 518
Haya Semi Mate 530	Tabaco Mate 533	Brillo 75 519
Brillo 30 Negro 537	Caoba 535	Roble 534
Negro Mate Mate 538	Mate Mate 536	Negro 522
Rosa 541	Lila 540	Poliuretano 539
Crema 542		

Empleo

Lacas de terminación con muy buena dureza y nivelación. Ideal para el laqueado de muebles o aberturas en interiores. Formulado con resinas de poliéster de alta calidad que resaltan la belleza natural de la madera. Resistentes a los ataques de agentes químicos tales como alcoholes o

Acabado

El acabado depende del color y tipo de brillo elegido

Condiciones de aplicación

La preparación se realiza mezclando dos partes del producto con una parte de catalizador (puede ser catalizador poliuretano normal 056 o Secado rápido 054) más una parte de Diluyente Poliuretano. Una vez preparada la mezcla la vida útil de uso es de 6 a 8 Horas.

Una vez que la superficie esta preparada con fondo ya lijado, aplicar 1 ó 2 manos según el lustre que se requiera como terminación. No olvidar lijar entre manos. Se puede aplicar con pincel ó soplete, siendo esta ultima ideal para lograr excelentes terminaciones.

Presentación

4 lts y 18 litros